

# ◎. 機種名構成說明

S S W 9 7 3 4 L W P

: -  
 P : 9型 使用 POPNUT 仕様  
 2 : 97 LS LM 型 固定孔兩孔仕様

E : 95 96 型標準型  
 L : 98 9V 型標準型  
 LS : 97 型單磁石  
 LM : 97 型單磁石高扭力式樣  
 LW : 97 型雙磁石

相同系列機種流水號碼  
 2~3碼

10 : 轉子大小為 10cm -- 四輪用 (日本生產)  
 9X : 轉子大小為 9cm -- 四輪或二輪用 .....  
 71 : 轉子大小為 7cm -- 二輪用  
 61 : 轉子大小為 6cm -- 二輪用  
 PS. 扁平式馬達出力 受限於轉子的直徑  
 外徑越大出力越高.

X=  
 8: 外殼形式為 - 超薄對應 80W 重量 400g 以下  
 7: 外殼形式為 - 出口引出線位置朝後  
 6: 外殼形式為 - 出口引出線位置朝下 固定為三孔  
 5: 外殼形式為 - 出口引出線位置朝下 固定孔為兩孔  
 V: 外殼形式為 - JIS D0203 D1 對應 沉水型馬達

Panasonic 電裝用 DC 扁平式馬達